

انواع لوله های پلیمری

تماس	
اسم:	داوود بنی باهر
آدرس ایمیل:	banibaher@yahoo.com
کشور:	ایران
استان:	آذربایجان شرقی
شهر:	تبریز
نام:	داوود
نام خانوادگی:	بنی باهر
آدرس:	تبریز - خ دانشسرا - 30 متر مانده به خروجی چاپکنار - فروشگاه بنی باهر
نام شرکت:	نمایندگی بنی باهر
تلفن:	525-3300 (411)
فکس:	04115250417
شناسه صنفی:	تجارت و بازرگانی



مشخصات آگهی

کد آگهی: RF214660

اطلاعات تکمیلی

عنوان آگهی:

متن آگهی:

انواع لوله های پلیمری
- مواد اولیه پلیمری پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر (RC-PP)
- برنجی های مورد استفاده در تولید اتصالات تلفیقی (اتصالات بوشن و مغزی دار)
مواد پلیمری:
گروه D&R شرکت با بیش از سه دهه تجربه در زمینه استفاده از مواد پلیمری گوناگون و همینطور پس از تحقیقات گسترده پی بهترین نوع مواد اولیه پلی پروپیلن در جهان جهت ساخت لوله و اتصالات پلیمری با نام تجاری 5416 PPH HOSTALEN توسط کمپانی باسل آلمان تولید میشود . که علاوه بر گواهی استاندارد اروپائی EN12202 در مورد سیستم لوله های پلیمری ، جهت آب آشامیدنی ، درای تاییدیه بهداشتی از مراکز علمی کشورهای اتحادیه اروپا و FDA میباشد .
الف) کنترل کیفیت سیستم مدیریتی براساس استاندارد 9001 ISO
ب) کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات براساس استانداردهای (ISIRI) ایران ملی استاندارد و ISO،EN، DIN

تست چگالی (Density of Determination for Unit)
اندازه گیری چگالی مواد اولیه تحت استاندارد 479 53 DIN ,
ASTM D 792 , BS 2782 , ISO 1183 و ISIRI 7175-2
انجام می گیرد . چگالی محصولات نیز علاوه بر مواد اولیه باید

اندازه گیری شود . روش انجام مشابه اندازه گیری چگالی مواد اولیه می باشد . این تست روزانه و یا در صورت تغییر در شرایط خط تولید انجام می گیرد.

تست فشار هیدرو استاتیک (tester Pressure Hydrostatic)
تست فشار هیدرو استاتیک لوله ها و اتصالات یکی از مهمترین تست های محصولات می باشد و یکی از ملزومات استانداردهای ASTM F 2389 , ISO 15874 , ISIRI 6314 , DIN 8078 می باشد . برای انجام این تست نمونه ها مطابق با استانداردها تهیه می شوند . سپس در محفظه ای که توسط آب با دمای مشخص پر شده است ، قرار می گیرد . در ادامه ، مجموعه توسط دستگاه فشار هیدرو استاتیک به فشار مشخص می رسد . روش انجام این آزمون مطابق با استانداردهای 921 EN , ISIRI 7175 و ISO 1167 می باشد . در این روش لوله ها طبق جدول زیر تحت تست فشار قرار می گیرد . در هر حالت 3 نمونه باید مورد تست قرار گیرند . در صورتی که همه نمونه ها بعد از زمان آزمون بدون ترکیدگی و شکست باشند ، این آزمون مورد قبول است .

تست فشار ترکیدگی (Burst) :

Hydrostatic/Burst Tester ISO 1167 | ASTM D 1598
| ASTM D 1599

اندازه گیری ابعاد /Guage Caliper Dial Circometer
با توجه به اهمیت ابعاد (قطر خارجی ، ضخامت ، دایره وار بودن مقطع، تلرانسها) به طور پیوسته طبق استانداردهای ISIRI 7175-1
محیط، کولیس بوسیله ASTM D 2122 , ISO 3126 ،
سنج، ضخامت سنج توسط تکنسین ها اندازه گیری می شود. در صورت هر گونه خروج از محدوده مجاز محصولات از خط بسته بندی حذف و به قسمت ضایعات انتقال داده می شود. این اندازه گیری ها حداکثر در فواصل زمانی یک ساعت انجام می گیرد.

تست برگشت پذیری طولی : Oven

اندازه گیری مقدار برگشت پذیری طولی برای لوله های پلی پروپیلن یکی دیگر از ملزومات استاندارد DIN 8078 است . روش انجام این تست مطابق با IRISI 7175-3 , ISO 3126 , ASTM D 2122 می باشد . در این آزمون ، نمونه ها در دمای 135 درجه سانتیگراد با توجه به ضخامت برای مدت زمان معین قرار می گیرند . بعد از خنک شدن ، مقدار تغییر طول پس ماند اندازه گیری شده لوله باید از 2% کمتر باشد . این تست روزانه انجام می گیرد .
آزمون ضربه J 15 Charpy - Impact :

استاندارد ISO , 2389-F ASTM , 8078 DIN , 6314 ISIRI
15874 انجام آزمون ضربه برای محصولات را الزامی می داند ، برای لوله های پلی پروپیلن دمای آزمون ضربه صفر درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است .

این آزمون برای ارزیابی لوله های تحت ضربه های ناگهانی وزنه 15 ژول در نظر گرفته شده است . این تست طبق استانداردهای ISO 9854 / DIN 51222 / ISO 179 صورت می گیرد.

تأثیر بر روی آب : of Determination the for Unit Test

Water Absorption ISO 62 | ASTM D 570 | BS 2782

طبق استانداردهای مرتبط با لوله کشی آب شرب برای مواد پلی پرولین ، تمام مواد پلاستیک و غیر پلاستیک برای اجزای لوله کشی که به صورت دائم و یا موقت در ارتباط با لوله کشی آب جهت مصارف انسانی می باشد ، نباید بر روی کیفیت آب آشامیدنی اثر نا مطلوب بگذارد . در این خصوص آزمایشات باکتریولوژیک ، لاکتوز و بریان گرین انجام می گیرد .

* دارای 15 سال بیمه نامه ایران

* دارای گواهینامه فنی

* دارای تأییدیه های بین المللی

* تولید شده با مواد اولیه باسل آلمان

آذربایجان شرقی

تبریز

استان:

شهر ::

ارزش

تماس بگیرید

نحوه فروش: