

کیان صنعت پاسارگاد

تماس	
اسم:	پیمان زندیه
نام:	پیمان
نام خانوادگی:	زندیه
کشور:	ایران
شهر:	تهران
آدرس:	تهران جردن کوچه نور پلاک 8 واحد 6
تلفن:	888-76724 (21)
تلفن همراه:	09127958761
شناسه صنفی:	صنعت



مشخصات آگهی

کد آگهی: RF771634

اطلاعات تکمیلی

عنوان آگهی:

متن آگهی:

کیان صنعت پاسارگاد
منهول های پلی اتیلنی شرکت کیان صنعت پاسارگاد شرکت کیان صنعت پاسارگاد به عنوان بزرگترین و با کیفیت ترین تولید کننده منهول های پلی اتیلن توانسته است سهمی اندک در اجرای پروژه های ملی داشته باشد ضمناً این شرکت توانسته است پس از پایان تدوین استاندارد ملی منهول های پلی اتیلن به شماره 14148 که در کمیته ارزیابی موسسه استاندارد ایران انجام پذیرفته است ، گامی رو به جلو جهت استفاده از منهول های پلی اتیلن بر پایه این استاندارد داشته باشد. منهول های پلی اتیلنی تولیدی شرکت کیان صنعت پاسارگاد دارای مزایای است که استفاده از آن را همه گیر نموده است که ذیلاً بطور خلاصه آورده شده است : □ مواد بکار رفته در تولید منهول های شرکت کیان صنعت پاسارگاد از مواد پلی اتیلن گرید LLDPE مواد از توان می که باشد می 3840 گرید HDPE روتاری مولدینگ نیز برای تولید منهول پلی اتیلنی استفاده نمود. □ در مورد آب بندی قطعات مختلف بر روی هم از نوار آب بندی و مهره و پیچ ضمناً شود می استفاده EPDM جنس از (Seal) و اشتر های بکار رفته نیز گالوانیزه گرم می باشند. □ از نظر تحمل بارهای وارده به منهول مانند بارهای شعاعی و محوری های منهول بین هایی تفاوت ، ترافیکی بارهای نیز و (Downdrag) بتنی و پلی اتیلنی وجود ندارد. □ سرعت نصب و راه اندازی منهول های پلی اتیلنی بسیار بالاست که می توان در طول یک روز چند منهول را همزمان نصب کرد. آب بندی منهول های پلی اتیلنی و اتصالات آنها از ضریب اطمینان بالائی برخوردار می باشد . □ هزینه نصب و راه اندازی پائین این منهول ها باعث کاهش هزینه های اجرائی به مقدار قابل ملاحظه می باشد . □ بر اساس استاندارد

20 حدود حداکثر که Class I خاک از بتن جای به ASTM 1759 سانتی متر در گرداگرد منهول قرار می گیرد و حداقل 90% کوبیده و خاک شفته یا و ضعیف بتن از استفاده گردد می (Compact) شفته آهک نیز امکان پذیر می باشد. در هر دو صورت حتماً می بایستی از یک دال بتنی مسلح که حدود 20 سانتی متر ضخامت داشته باشد استفاده نمود. □ با توجه به زلزله خیز بودن کشور عزیزمان ایران منهول های پلی اتیلنی به علت انعطاف پذیر بودن با حرکتهای کوچک زمین سازگار است و در نتیجه در اثر این نوع حرکات ترک نمی خورد و درز دار نمی شود. منهول بتنی ترد و شکننده و در مقابل حرکات زمین غیر مقاوم می باشند. □ منهول پلی اتیلنی سبک است و نصب و حمل و نقل آن به راحتی صورت میگیرد در ضمن از تجهیزات کمتری برای قرار دادن منهول در موقعیت مناسب استفاده می شود. منهول های بتنی سنگین هستند و نصب دشوار دارند که این نصب مستلزم تجهیزات پر هزینه و پر دردر است. □ پلی اتیلن با دانسته بالا (HDPE) در بیشتر اسید ها و بازهای رقیق بی اثر است. در واقع یک رنج گسترده از مقاومت شیمیایی با اسیدها و بازها و بسیاری از ترکیبات آلی نشان می دهد. با توجه به این که برخورد با این گونه مواد در منهول امری اجتناب ناپذیر است این مورد از ویژگیهای عالی منهول ایت. مثلاً در فاضلاب ها با اسید سولفوریک و سولفید هیدروژن و اکشن شیمیایی نمی دهد و (free-leak بدون نشتی باقی می ماند).

تهران

استان:

تهران

شهر::

ارزش

تماس بگیرید, مراجعه به سایت, توافقی

نحوه فروش: