

وال کرتین klhd

تماس	
اسم:	مهندس محمد مهرزاد
کشور:	ایران
استان:	تهران
شهر:	تهران
نام:	مهندس محمد
نام خانوادگی:	مهرزاد
آدرس:	بزرگراه اشرفی اصفهانی-نرسیده به میدان پونک-بن بست پونک-ساختمان حکیم-واحد 6
نام شرکت:	نما فراز، فریم لس، نما چوب، نما کامپوزیت
تلفن:	(21) 444-81330
تلفن همراه:	09123042589
توضیح در مورد فعالیت شرکت:	نماچوب، نما کامپوزیت، فریم لس، طراحی داخلی، نمای ساختمانی چوبی، نمای ساختمانی فریم لس، نمای ساختمانی کامپوزیت، نمای ساختمانی کرتین وال، نمای ساختمانی اسپایدر، فروش چوب ترمووود، ورق های کامپوزیت، فریم و پروفیل آلومینیوم، شیشه های سکوریت، نما سازی ساختمان، مزایای کامپوزیت، مجری نمای کامپوزیت، طراح نمای کامپوزیت، طراح و مجری نمای چوبی، طراح و نمای فریم لس، طراح و مجری نماهای مدرن ساختمانی
شناسه صنفی:	خدمات ساختمانی



www.namafaraz.com
www.kuhenur.com

مشخصات آگهی

کد آگهی: RF821675

اطلاعات تکمیلی

عنوان آگهی: وال کرتین klhd

متن آگهی:

نمای کرتین وال نوعی دیگر از نمای شیشه ای بوده که به جای استفاده از فریم آهنی از پروفیل های آلومینیوم استفاده و نما به صورت مشبک بوده و تلفیقی از آلومینیوم و شیشه می باشد. کرتین وال خود یک سازه محسوب می شود.

این نوع مهندسی نما، نیاز به زیرسازی آهنی Support Self ندارد و تنوع رنگی نامحدودی داشته که استفاده از طرح های چوبی نیز برای آن امکان پذیر می باشد.

این سیستم، در برابر تنشهای قائم و جانبی از قبیل باد، زلزله و تکانهای شدید کاملاً پایدار است. زیبایی فوق العاده و منحصر به فرد این سازه در نما امتیاز نهایی آن است. شیشه های استفاده شده در این سیستم 18 الی 40 میلیمتر ضخامت دارد و ایزولاسیون حرارتی و صوتی ساختمان را به صورت کامل انجام می دهند. طراحی زیبا و

استاتیکی این سیستم به همراه عدم استفاده از پیچ و پرچ در مونتاز و طراحی باز شوی مخفی در این سیستم علاوه بر زیبایی و دید بسیار عالی باعث بالارفتن ضریب مقاومت و آبدی و هوا بندی شده است. نمای کرتین وال را می توان در دو نوع رده اصلی Facecap و Full Frameless طبقه بندی نموده است.

استفاده از درپوش های ویژه در Facecape و عدم وجود این درپوش ها در Full Frameless از بارز ترین وجوه تمایز این دو سیستم می باشد. در طراحی پروفیل های این سیستم مباحث مربوط به زلزله، باد و محاسبات استاتیکی رعایت شده و مصالح مورد نیاز هر پروژه بنا به اقتضای هر پروژه جداگانه محاسبه و خصوصیات پروفیل کرتین وال مربوطه مشخص می گردد. در زیر نمونه ای از جداول محاسباتی ارائه شده است.

در جدول فوق به عنوان مثال جهت مدولاسیون سازه ای به ارتفاع 15 متر و به صورتی که بتوان در هر 4 متر ارتفاع دستک نگه دارنده تعبیه نمود، فاصله عرضی 80 سانت و کمتر جهت مقطع سایز 12 پیشنهاد می شود.

خصوصیات

امکان استفاده از شیشه 2 یا 3 جداره

امکان ایجاد سطح عایق دما با استفاده از پروفیل های Thermal Break

امکان استفاده از در پوش های متفاوت

امکان اجرا به صورت تمام آلومینیوم

عدم محدودیت رنگ

امکان استفاده از مقاطع و ابعاد متفاوت با توجه به نیاز پروژه

روش اجرا

ارائه مدولاسیون بر اساس طرح اولیه و محاسبه ضریبهای موثر در پایداری سازه و همچنین توجه به میزان پرت مصالح

ساخت و مونتاز مدول های کرتین وال

آغاز عملیات اجرایی: پیاده سازی و اجرای کمر بند های اصلی

اجرای براکت نگهدارنده

تثبیت و رگلاژ کردن وال ها بوسیله پیچ و مهره

نصب شیشه

تهران

تهران

استان ::

شهر ::

ارزش

تماس بگیرید

نحوه فروش: